

～揚重機システムによる作業風景～



全体配置



吊元配置



外壁材揚重



外部仕上工事

ポイント1	外壁材を取り付ける為の仮設設備です。
ポイント2	デッキ型ゴンドラと揚重機の同時作業が可能です。
ポイント3	デッキ型ゴンドラ同様揚重機は同時横行操作が可能です。
ポイント4	揚重機操作は無線仕様となります。最大80m仕様
ポイント5	最大吊下荷重は1tまで可能です。
ポイント6	クレーン付ゴンドラとして製造許可取得済みです。
ポイント7	資格…500kg未満のクレーンの運転には 設置届・設置報告書の提出は必要ありません。
ポイント8	500kg以上1ton以下のクレーンの場合… 資格クレーン運転の業務にかかわる特別教育 設置報告書 監督署へ提出が必要になります。

【ゴンドラ主仕様】		
型 式		懸垂型ゴンドラ
積 載 荷 重		300kg
昇 降	装 置	電動式摩擦保持エンドレス型 0.5kw×2
	速 度	5.6m／min(50Hz)
		6.8m／min(60Hz)
走 行	装 置	ギヤードモーター走行方式 0.09kw×1
	速 度	4.0m／min(50Hz)
		4.8m／min(60Hz)
供 給 電 源		AC220／200V 50／60Hz <最大1t>
操 作 方 法		押ボタン方式
吊 ワ イ ヤ ー ロ ー プ		4×F(40) B種 8m/m (破断荷重 43KN,4380kg)
安全装置		メカニカルブレーキ及び電磁ブレーキ
		スイッチ
		非常停止スイッチ
		巻過防止リミット
		走行限リミットスイッチ
		漏電遮断機
		停電時手動昇降装置

揚 重 機 主 仕 様 (0.49t)		
昇 降	速 度	7.6m/min(50Hz) 9.1m/min(60Hz)
走 行	速 度	10.0m/min(50Hz) 12.0m/min(60Hz)